

Sunkiai apkrautų dyzelinių variklių alyvos

Alyvos pavadinimas/klampumas	Pagrindiniai Pranašumai	Trumpas aprašymas ir specifikacijos
Shell Rimula R6 LME SAE 5W-30	<ul style="list-style-type: none"> • Mažesnė emisija • Mažesnės remonto išlaidos • Energijos taupymas 	<p>Naujausia unikalios technologijos visiškai sintetinė alyva (su sumažintu Sieros pelenų, Fosforo ir Sieros kiekiu) sunkiai apkrautiems dyzeliniams varikliams, užtikrinanti išskirtinį eksploatacinį našumą ir ilgaamžiškumą naujausiems mažos emisijos Euro 4 ir 5 varikliams su įmontuotais dyzelino dalelių filtrais. Taip garantuoja maksimalų našumą ir apsaugą senesnės kartos varikliams.</p> <p><i>ACEA E6, E7; MB 228.51; MAN 3477, 3277-CRT DAF E6; Cummins CES20077;.</i></p>
Shell Rimula R6 LM SAE 10W-10	<ul style="list-style-type: none"> • Maža emisija • Mažesnės remonto išlaidos 	<p>Naujausia unikalios technologijos visiškai sintetinė alyva (su sumažintu Sieros pelenų, Fosforo ir Sieros kiekiu) sunkiai apkrautiems dyzeliniams varikliams, užtikrinanti išskirtinį eksploatacinį našumą ir ilgaamžiškumą naujausiems mažos emisijos Euro 4 ir 5 varikliams su įmontuotais dyzelino dalelių filtrais. Taip garantuoja maksimalų našumą ir apsaugą senesnės kartos varikliams.</p> <p><i>ACEA E4, E6, E7; API CI-4/CH-4/CG-4/CF; MB 228.51, MB 226.9; MAN 3477, 3277-CRT ir 3271-1; DAF E4 ir E6; Scania E7; VDS-2 ir CNG; MTU Type 3; Cummins CES20077; Mack EO-M Plus; CAT ECF- 1 A.</i></p>
Shell Rimula R6 ME SAE 5W-30	<ul style="list-style-type: none"> • Mažesnės remonto išlaidos • Energijos taupymas 	<p>Unikali visiškai sintetinė aukščiausios kokybės alyva, skirta didelės apkrovos patiriantiems dyzeliniams varikliams. Maksimaliai ilgi alyvos keitimo intervalai ir degalų ekonomija.</p> <p><i>ACEA E4; API CF; MB 228.5 ir MB 225.6; DAF HP1/HP2; MTU Type 3; VDS-2; RVI RXD.</i></p>
Shell Rimula R6 M SAE 10W-40	<ul style="list-style-type: none"> • Mažesnės remonto išlaidos 	<p>Unikali visiškai sintetinė aukščiausios kokybės alyva, skirta didelės apkrovos patiriantiems dyzeliniams varikliams. Maksimaliai ilgi alyvos keitimo intervalai ir degalų ekonomija.</p> <p><i>ACEA E4, E7; API CF; MB 228.5 ir MB 225.6; MAN M3277; Scania LDF-2; DAF HP2; MTU Type 3; VDS-3; RVI RXD; Cummins CES20077.</i></p>
Shell Rimula R5 E SAE 10W-40	<ul style="list-style-type: none"> • Energijos taupymas 	<p>Pusiau sintetinė ypatingai aukštos kokybės alyva, skirta didelės apkrovos patiriantiems dyzeliniams varikliams. Ji toliau tobulinama, norint užtikrinti degalų ekonomiją ir maksimalų efektyvumą.</p> <p><i>ACEA E5, E7; API CI-4/CH-4/CG-4/CF; Global DHD-1; MB 228.3; MAN 3275; DAF HP2; MTU Type 3; VDS-3; RVI RLD; Cummins CES20078,7,6,2,1.</i></p>
Shell Rimula R4 L SAE 15W-40	<ul style="list-style-type: none"> • Mažesnė emisija • Prailginta apsauga nuo nusidėvėjimo 	<p>Naujausia unikalios technologijos mineralinė alyva (su sumažintu Sieros pelenų, Fosforo ir Sieros kiekiu) sunkiai apkrautiems dyzeliniams varikliams, užtikrinanti išskirtinį eksploatacinį našumą ir ilgaamžiškumą naujausiems mažos emisijos Euro 4 ir 5 varikliams su įmontuotais dyzelino dalelių filtrais. Taip garantuoja maksimalų našumą ir apsaugą senesnės kartos varikliams.</p> <p><i>ACEA E7,E9; API CJ-4/CI-4/CH-4/CG-4/CF; Caterpillar ECF-2, ECF-3; Deutz DQC III-05; Mack Premium Plus; MB 228.31, MB 228.3; MAN M3275; MTU Type 2; Renault RLD-3; Volvo VDS-4, VDS-3;.</i></p>
Shell Rimula R3 X	Triguba apsauga	Pagerinta alyva, tinkanti įvairių tipų didelės apkrovos

SAE 15W-40 SAE 10W-30	<ul style="list-style-type: none"> Nusidėvėjimas Nuosėdos Karštis 	patiriantiems dyzeliniams varikliams. Idealiai tinka transportinėms ir statybų mašinoms. Puikus pasirinkimas kuomet svarbus kokybės ir kainos santykis. <i>ACEA E3, E5; API CH-4/CG-4/CF; Caterpillar ECF-1-A; Cummins CES20077,76,75,72,71; DDC: 93K215; Mack EO-M, EO-M+; MB 228.3; MAN 3275; MTU Type 2; Renault Truck RD-2; Volvo VDS-2;</i>
Shell Rimula R2 Extra SAE 15W-40/10W-30	<ul style="list-style-type: none"> Turbo agregato našumas 	ACEA E2; API CG-4/CF-4; MAN 271; MB 228.1; Volvo VDS
Shell Rimula R2 SAE 10W SAE 30 SAE 40	<ul style="list-style-type: none"> Tvirtas ilgalaikis veikimas 	API CF

KURI SHELL RIMULA YRA BŪTENT JUMS?

Dabartinis Produktas	Standartinis pakeitimas	Atnaujinimas	Nauda
Shell Rimula Signia 10W-40	Shell Rimula R6 LM 10W-40 <ul style="list-style-type: none"> Mažesnė emisija Mažesni aptarnavimo kaštai 	Shell Rimula R6 LME 5W-30 <ul style="list-style-type: none"> Mažesnė emisija Mažesni aptarnavimo kaštai Energijos taupymas 	Geresnė degalų ekonomija
Shell Rimula Ultra 5W-30	Shell Rimula R6 ME 5W-30 <ul style="list-style-type: none"> Mažesni aptarnavimo kaštai Energijos taupymas 	Shell Rimula R6 LME 5W-30 <ul style="list-style-type: none"> Mažesnė emisija Mažesni aptarnavimo kaštai Energijos taupymas 	Geresnė apsauga nuo nusidėvėjimo, nuosėdų ir dyzelino dalelių filtrams DPF
Shell Rimula Ultra 10W-40	Shell Rimula R6 M 10W-40 <ul style="list-style-type: none"> Mažesni aptarnavimo kaštai 	Shell Rimula R6 LM 10W-40 <ul style="list-style-type: none"> Mažesnė emisija Mažesni aptarnavimo kaštai 	Geresnė apsauga nuo nusidėvėjimo, nuosėdų ir dyzelino dalelių filtrams DPF
Shell Rimula Super FE 10W-40	Shell Rimula R5 E 10W-40 <ul style="list-style-type: none"> Energijos taupymas 	Shell Rimula R6 LM 10W-40 <ul style="list-style-type: none"> Mažesnė emisija Mažesni aptarnavimo kaštai 	Geresnė apsauga nuo nusidėvėjimo, nuosėdų ir dyzelino dalelių filtrams DPF
Shell Rimula Super 15W-40	Shell Rimula R4 15W-40 <ul style="list-style-type: none"> Unikaliai veikianti technologija Didelės galios modernūs varikliai 	Shell Rimula R4 L 15W-40 <ul style="list-style-type: none"> Mažesnė emisija Prailginta apsauga nuo nusidėvėjimo 	Geresnė apsauga nuo nusidėvėjimo, nuosėdų ir dyzelino dalelių filtrams DPF
Shell Rimula X 15W-40	Shell Rimula R3 X 15W-40 Triguba apsauga <ul style="list-style-type: none"> Nusidėvėjimas Nuosėdos Karštis 	Shell Rimula R4 L 15W-40 <ul style="list-style-type: none"> Mažesnė emisija Prailginta apsauga nuo nusidėvėjimo 	Geresnė apsauga nuo nusidėvėjimo, nuosėdų ir dyzelino dalelių filtrams DPF
Shell Rimula D Extra 15W-40	Shell Rimula R2 Extra 15W-40 <ul style="list-style-type: none"> Turboagregato našumas 	Shell Rimula R3 X 15W-40 Triguba apsauga <ul style="list-style-type: none"> Nusidėvėjimas Nuosėdos Karštis 	Geresnė rūgščių ir nusidėvėjimo kontrolė