

Aukščiausios kokybės produktai  
skirti profesionaliam naudojimui

**NESTE alyva, tepalai  
ir eksplotaciniai skysčiai  
miško ir žemės ūkio technikai**



**NESTE**



## SUOMIŠKA KOKYBĖ MIŠKO IR ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI

NESTE produktai – puikus profesionalų pasirinkimas. Eksplotuojant miško ir žemės ūkio techniką sunkiomis sąlygomis būtina naudoti aukščiausios klasės alyvą. Aukštos kokybės NESTE alyva saugo variklį ir užtikrina nepriekaištingą jo veikimą esant ir labai šaltoms, ir karštoms klimato sąlygoms.

NESTE kompanija yra ne tik pati didžiausia naftos perdirbėja Šiaurės Europos šalyse, bet ir viena iš didžiausių alyvos ir bazinės alyvos gamintojų.

NESTE tepimo medžiagos gaminamos naudojant nuosavą bazinę alyvą NEXBASE™. Unikali bazinės alyvos NEXBASE™ švara ir cheminė sudėtis kartu su geriausiais priedais užtikrina galutinio produkto veiksmingas eksplotacines savybes, dėl kurių produktas gali būti naudojamas pačiomis sudėtingiausiomis eksplotacijos sąlygomis. Kundama ir tobulindama produkty asortimentą kompanija glaudžiai bendradarbiauja su žemės ūkio ir miško technikos gamintojais. NESTE asortimente yra ne tik alyva, bet ir plastiniai tepalai bei eksplotacinių skysčių, puikiai tinkantys sudėtingoms eksplotacijos sąlygoms.

Prieš įsigydamai prekę patikrinkite, kokią alyvą rekomenduoja automobilio gamintojas.



## SPALVŲ, NAUDOJAMŲ VARIKLIŲ IR TRANSMISIJŲ ALYVOS PAKUOČIŲ ETIKETĖSE, REIKŠMĖS



### Auksinė spalva

Aukščiausios kokybės alyva, atitinkanti naujausius automobilių gamintojų reikalavimus.



### Sidabrinė spalva

Aukštos kokybės alyva tinkanti daugeliui automobilių.



### Mėlyna spalva

Kita atitinkamos kokybės alyva.

## VARIKLIŲ ALYVA

NESTE dyzelinių variklių alyva – tai patikimumo garantija. Šios alyvos naudojimas garantuoja ilgesnius alyvos keitimo intervalus, puikios alyvos eksploatacinės savybės išlieka eksploatuojant techniką bet kokiomis sąlygomis: ir šaltą žiemą, ir karštą vasarą.



### Neste Turbo+ E6 5W-30



#### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4  
ACEA E9/E7/E6/E4  
Cummins CES 20081  
Deutz DQC IV-10 LA  
Iveco 18-1804 TLS E6  
Mack EO-O Premium Plus  
MAN 3271-1, 3477, 3575,  
3677, 3691

MB-Approval 228.51  
MB 228.31  
MTU Type 3.1, 2.1  
Renault RLD-3, RXD  
Scania LDF-4,  
Scania Low Ash  
Volvo VDS-4,  
VDS-3, CNG

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamujų duju kiekį

### Neste Turbo+ E6 10W-40



#### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/  
ACEA E9/E7/E6  
Caterpillar ECF-1-a  
Cummins CES 20076,  
CES 20077  
Deutz DQC IV-10 LA  
JASO DH-2  
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M3477, M3271-1  
MB-Approval 228.51  
MTU Type 3.1  
Renault RVI RXD,  
RLD-2, RGD  
Scania Low Ash  
Volvo VDS-3, CNG

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamujų duju kiekį

### Neste Turbo+ 10W-40



#### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CF  
ACEA E7/E4  
Deutz DQC III-05  
MAN M3277  
MB-Approval 228.5

MTU Type 3  
Renault RXD/RLD-2  
Scania LDF-3, LDF-2  
Volvo VDS-3

- Garas šalto variklio paleidimas
- Degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas



### Neste Turbo+ NEX 10W-40



### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN	MAN M3575
ACEA E9	MB-approval 228.31
Caterpillar ECF-3	MTU Type 2.1
Cummins CES 20081	Renault Trucks RVI
Detroit Diesel DDC 93K218	RLD-3
Deutz DQC III-10LA	Scania Low Ash
Mack EO-O Premium Plus	Volvo VDS-4, VDS-3

- Geras šaldo variklio paleidimas
- Degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamujų dujų kiekį

### Neste Turbo+ NEX 15W-40



### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN	MAN M3575
ACEA E9	MB-approval 228.31
Caterpillar ECF-3	MTU Type 2.1
Cummins CES 20081	Renault Trucks RLD-3
Detroit Diesel DDC 93K218	Scania Low Ash
Deutz DQC III-10LA	Volvo VDS-4, VDS-3
Mack EO-O Premium Plus	

- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamujų dujų kiekį
- Išskirtinė variklio švara
- Apsaugo nuo dėvėjimosi

### Neste Turbo LXE 10W-40



### Sintetinė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M 3275
ACEA E7/E5/E3	MB 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3,
Mack EO-N, EO-M Plus	Volvo VDS-2

- Geras šaldo variklio paleidimas
- Apsaugo nuo dėvėjimosi



## Neste Turbo LXE 15W-40



### Visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M3275
ACEA E7/E5/E3	MB-Approval 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD,
Deutz DQC III-10	RLD-2
Global DHD-1	Volvo VDS-3,
Mack EO-N, EO-M Plus	Volvo VDS-2

- Apsaugo nuo dėvėjimosi
- Palaiko variklio švarą

## Neste Turbo LXE 10W-30



### Pusiau sintetinė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	Mack EO-N, EO-M Plus
ACEA E7/E5/E3	MAN M3275
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MB 228.3
Cummins	MTU Type 2
CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD, RLD-2
Deutz DQC III-10	Volvo VDS-3, VDS-2
Global DHD-1	

- Geras šalto variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija

## Neste Farm Universal 10W-30



### Universal STOU alyva, skirta traktoriams ir žemės ūkio technikai

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CG-4, CF-4/SF	Massey Ferguson CSM
ACEA E3	M1135, M1139, M1144,
Allison C-3, C-4	M1145
Case MS 1207	MIL-L-2104 D
Caterpillar TO-2	SMR SH 68
Ford M2C 86A, 134D, 159B/C	ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
John Deere JDM J20C, J27	

- Geras šalto variklio paleidimas
- Plati panaudojimo sritis
- Tinka „šlapiesiems“ (įmerktiems alyvoje) stabdžiamas



## TRANSMISIJŲ IR VARANČIŲJŲ TILTŲ ALYVA

NESTE transmisijų alyva apsaugo transmisijų sistemos detales nuo nusidėvėjimo esant aukštai temperatūrai ir užtikrina puikų sutepimą esant net tik aukštai, bet ir žemai temperatūrai.

### Neste Axle 80W-90



### Varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D



Geras antioksidacinis stabilumas



Puikios priešdiliminės savybės

### Neste Axle LS 80W-90



### Alyva skirta užsiblokujantiems riboto slėdimo (LS- limited slip) diferencialams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D



Puikios frikcinės savybės



Puikios priešdiliminės savybės





## Neste Premium Gear UTTO



### Sintetinė hidraulinė sistemos ir pavarų mechanizmų alyva žemės ūkio technikai

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4  
Caterpillar TO-2  
Case MS 1206  
Case MS 1207  
Case MS 1209  
Ford M2C 86 A/B/C, 134 C/D  
John Deere J 20 A/C  
John Deere J 20 B/D  
Massey Ferguson M110,  
M1127A, M1135, M1143  
MF CMS M1145  
New Holland NH-410B  
Valtra

- Geros ribinio slėgio savybės
- Plati panaudojimo sritis
- Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas

## Neste Gear UTTO



### Hidraulinė sistemos ir pavarų mechanizmų alyva žemės ūkio technikai

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4  
Allison C3, C4  
Case MAT 3505  
Ford M2C-134 A/B/C/D,  
M2C-86B/C  
Ford/NewHolland  
FNHA-2-C-200.00  
(hydraulic oil 134)  
Ford/NewHolland  
FNHA-2-C-201.00 (M2C-134D)  
John Deere J20 A/B/C,  
J14B/C, J21A  
Komatsu  
Kubota UDT  
Massey Ferguson  
M1135,  
M1141, M1143, M1145  
Steiger SEMS 17001  
Versatile 23M, 24M  
Volvo VME  
White Farm (AGCO)  
Q-186  
ZF TE-ML 03E, 05F,  
06D, 06K,  
06N, 06R, 17E, 21F

- Geros ribinio slėgio savybės
- Plati panaudojimo sritis
- Puiki apsauga nuo dėvėjimosi



## HIDRAULINĖ ALYVA

### Neste Hydraulic 15 Arctic



#### Hidraulinė alyva specialiai sukurta ypač šaltoms (arkties) eksplotacijos sąlygoms

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1

- ↑°C Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- ❄️ Ypač geros savybės esant žemai temperatūrai
- Cor Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 28 Arctic



#### Hidraulinė alyva specialiai sukurta ypač šaltoms (arkties) eksplotacijos sąlygoms

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1

- ↑°C Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- ❄️ Ypač geros savybės esant žemai temperatūrai
- Cor Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 22 Super



#### Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva


Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

- ↑°C Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- W Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Cor Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 32 Super



#### Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

AFNOR NFE 48-603,

NFE 48-690/1

Cincinnati Milacron P-68

Denison HF-0, HF-1,  
HF-2 (2003)

Eaton Vickers I-286-S,

M-2950-S

SS 15 54 34 AV

- ↑°C Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- W Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Cor Veiksminga apsauga nuo korozijos

NESTE hidraulinė alyva sukurta atsižvelgiant į atšiaurias šiaurės klimato sąlygas, išlieka kokybiška net pačiomis sudėtingiausiomis eksplotacijos sąlygomis. Alyva pasižymi ypač geromis aukšto slėgio charakteristikomis t.y. alyvos klampa išlieka stabili esant labai ilgiems alyvos keitimo intervalams.



### Neste Hydraulic 46 Super




#### Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51524 part 3 HVLP  
ISO 11158 HV  
AFNOR NFE 48-603,  
NFE 48-690/1  
Cincinnati Milacron P-70

Denison HF-0, HF-1,  
HF-2 (2003)  
Eaton Vickers I-286-S,  
M-2950-S  
SS 15 54 34 AV

- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 68 Super




#### Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51524 part 3 HVLP  
ISO 11158 HV  
AFNOR NFE 48-603,  
NFE 48-690/1  
Cincinnati Milacron P-69

Denison HF-0, HF-1,  
HF-2 (2003)  
Eaton Vickers I-286-S,  
M-2950-S  
SS 15 54 34 AV

- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 32



#### Hidraulinė alyva skirta technikai, eksplotuojamai po atviru dangumi

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S  
ISO 11158 HV, ISO VG 32  
SS 15 54 34 AV

- Platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikus atsparumas šlyties deformacijai
- Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 46



#### Hidraulinė alyva skirta technikai, eksplotuojamai po atviru dangumi

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S  
ISO 11158 HV, ISO VG 46  
SS 15 54 34 AV

- Platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikus atsparumas šlyties deformacijai
- Veiksminga apsauga nuo korozijos



## PLASTINIAI TEPALAI

NESTE plastiniai tepalai užtikrina ilgalaikę miško ir žemės ūkio technikos tepimo mazgą, eksplotuojamų sudėtingomis sąlygomis, apsaugą nuo aplinkos poveikio, korozijos.

### Neste MP Grease



### Universalus transporto priemonių tepalus

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2K-30  
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2



Plati panaudojimo sritis

- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės
- Geros antikorozinės savybės
- Geras prilipimas prie metalinių paviršių

### Neste Molygrease



### Specialus teplalas pagamintas ličio pagrindu su molibdeno disulfido priedais

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KPF2K-30  
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIB2

- Atlaiko smūgines apkrovos
- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės
- Puikios antikorozinės savybės
- Atlaiko mechanines apkrovos

### Neste Superlix EP 2



### Aukščiausios klasės transporto priemonių tepalus

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2N-30  
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

- Geras terminis atsparumas
- Puikai atlaiko mechanines apkrovos
- Aukšta lašėjimo temperatūra
- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės

## Neste OH Grease 0



### Specialus tepalas skirtas šarnyrų ašims tepti

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51502: KP0K-40  
ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0



Puikus prilipimas



Puiki pumpavimo geba, ypač žiemą



Gerai atlaiko smūgines apkrovos



Puikus atsparumas vandeniu

## Neste OH Grease 2



### Specialus tepalas skirtas šarnyrų ašims tepti

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51502: KP2K-30  
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2



Puikus prilipimas



Gera pumpavimo geba



Gerai atlaiko smūgines apkrovos



Puikus atsparumas vandeniu

## Neste Center Grease 00 EP



### Centrinių tepimo sistemų tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51502: KP00G-40  
ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIB00



Puiki pumpavimo geba



Gera apsauga nuo užšalimo



Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės



Geros antikorozinės savybės

## STABDŽIŲ SKYSTIS

### Neste Pro Brake Fluid



### Aukščiausios klasės stabdžių skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/  
Super DOT 4/DOT 3  
ABS/ESP/ACC/TCS/DSC  
SAE J 1703, J 1704  
FMVSS No. 116  
ISO 4925 Class 6  
JIS K 2233 Class 6



Plati panaudojimo sritis



Didelis terminis atsparumas



Puiki jvairių metalų apsauga nuo korozijos



Suderinamas su jvairiomis sandarinimo medžiagomis



## AUŠINIMO SKYSČIAI

Atsižvelgdama į pačius naujausius technikos gamintojų reikalavimus, keliamus aušinimo skysčiams NESTE kompanija siūlo platą ir įvairų produkto asortimentą.

### Neste Pro+ Coolant B ir Ready\*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW N 600 69.0	Saab: 6901599
Deutz: H-LV 0161 0188	VW TL-774-C (G 11)
MAN 324-NF	ASTM D3306
MB-approval 325.0	Type I (Type III*)
MB 326.0	ASTM D4985
MTU: MTL 5048	BS 6580:2010
Opel/GM: B 040 0240	JIS K 2234:2006
Porsche: For 924, 928, 944, 968	SAE J1034

- Hibridinė technologija
- Sudėtyje nėra nitritų
- Puiki apsauga nuo užšalimo
- Maksimali apsauga nuo korozijos

### Neste Pro+ Coolant M ir Ready\*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Cummins CES 14603	Porsche: MY 1996-
Deutz DQC CC-14	Scania 2008-
Liebherr Minimum LH-01-COL3A	VW TL-774G (G12++)
MAN 324 Typ Si-OAT	ASTM D3306 Type I (Type III*)
MB 326.5	ASTM D4985
MB 326.6	BS 6580:2010
MB-approval 325.5	JIS K 2234:2006
MB-approval 325.6	SAE J1034
MTU MTL 5048	

- Hibridinė organinių rūgščių technologija (Si-OAT)
- Sudėtyje nėra nitritų
- Puiki apsauga nuo užšalimo
- Maksimali apsauga nuo korozijos

### Neste Pro+ Coolant W ir Ready\*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

TL-774J (G13)
TL-774C (G11)
TL-774F (G12+)
TL-774G (G12++)

- Hibridinė technologija
- Sudėtyje nėra nitritų
- Puiki apsauga nuo užšalimo
- Maksimali apsauga nuo korozijos



## Neste Pro Coolant K ir Ready\*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skysčis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Ford specification WSS-M97B44-D  
Volvo VCS



Organinių rūgščių technologija (OAT)



Sudėtyje nėra silikatų



Puiki apsauga nuo užšalimo



Maksimali apsauga nuo korozijos

## Neste Pro Coolant XLC ir Ready\*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skysčis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Deutz DQC CB-14	MAT3624
Ford WSS-M97B44-D	MB-approval 325.3
GM 6277M	(MB 325.3*)
Jaguar CMR 8229	MEZ MN 121 D
Jaguar, Landrover, STJLR 651.5003	MTL 5048
JDM H5	Renault
Komatsu 07.892 (2009)	41-01-001/-S Type D
MACK 014 GS 17009	Saab B 040 1065
MAN 324 Typ SNF	VW TL-774 F (G12+)



Organinių rūgščių technologija (OAT)



Sudėtyje nėra silikatų



Puiki apsauga nuo užšalimo



Maksimali apsauga nuo korozijos

\* Asortimente yra ir koncentruotas, ir paruoštas naudoti aušinimo skysčis.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio pavadinime yra žodis „Ready“, pavyzdžiu: Neste Pro+ Coolant B Ready.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio specifikacijos, kurios skiriasi nuo koncentruoto aušinimo skysčio, nurodomos skliausteliuose, pavyzdžiu: (Type III\*).



## Neste Pro Coolant N ir Ready\*



**Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių**

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Fiat 9.55523	Mitsubishi
Honda type 2	VW TL 774-D/F
Mazda FL22	(G12/G12+)
Nissan Antifreeze Coolant	BS 6580:2010
Renault Glaceol RX type D	ASTM D3306 Type I
Subaru Coolant 16218	(Type III*)
Suzuki Longlife Coolant	ASTM D4985
Toyota TSK 2601G-8A	JIS K 2234:2006
MB 325.3	SAE J1034

- OAT** Organinių rūgščių technologija (OAT)
- Si** Sudėtyje nėra silikatų
- +** Puiki apsauga nuo užšalimo
- Cor** Maksimali apsauga nuo korozijos

## Neste Special Coolant ir Ready\*



**Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis**

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ASTM D3306 Type I (Type III\*)  
BS 6580:2010

- +** Gera apsauga nuo užšalimo

\* Asortimente yra ir koncentruotas, ir paruoštas naudoti aušinimo skystis.

Paruošto naudoti aušinimo skysto pavadinime yra žodis „Ready“, pavyzdžiu: Neste Pro+ Coolant B Ready.

Paruošto naudoti aušinimo skysto specifikacijos, kurios skiriasi nuo koncentruoto aušinimo skysto, nurodomos skliausteliuose, pavyzdžiu: (Type III\*).

